



FLANSCH

Die verschiedenen Flansche zeichnen sich durch eine große Vielfalt an Lochkreisen (41,3 mm, 73 mm etc.) aus und eignen sich optimal zur Montage an Hydraulikaggregaten. Dadurch kann für jede Anlage eine Lösung realisiert werden. Die Flansche sind sowohl mit als auch ohne integriertes Filtersieb erhältlich. Die entsprechende Dichtung sowie Schrauben liegen dem Flansch bei. Die Standardausführung nach DIN ist in Aluminium erhältlich, optional auch in Edelstahl.



AUSFÜHRUNG	LOCHKREIS	VERSCHRAUBUNG	MAß A [mm]	MAß B [mm]	MAß C [mm]
F-LK41,3	41,3 mm	3x M5	25	41,3	51
F-LK50	50,0 mm	3x M5	25	50	61,5
F-LK73	73,0 mm DIN 24557	6x M5	25	73	85
F-LK73_Sieve	73,0 mm DIN 24557	6x M5	40	73	85
F-LK75	75,0 mm	4x M6	25	75	85
F-LK110	110,0 mm	4x M12	25	110	140
F-LK200	200,0 mm	8x M16	25	200	240
F-LK335	335,0 mm	12x M16	25	335	375

