



Wandhalterung

Einsatzbereich | Flexible Montage von Adsorbern



Die flexible Montage eines Adsorbers ist mit dieser Wandhalterung auch bei eingeschränkten Platzverhältnissen auf der Anlage möglich. Als Anschraubversion für Betonwände, mit Klemmpratzen für Stahlträger oder als Einhängelvariante für Gitter, Zäune u. ä. erhältlich kann diese zusammen mit den Verbindungskomponenten sowie einem Schlauch optimal an die Gegebenheiten vor Ort anpasst werden. Umbaumaßnahmen an der Anlage sind damit nicht erforderlich.



Lagertanks



Fässer & IBC



Hydraulikaggregate



Getriebe



REACH COMPLIANT



RoHS COMPLIANT



CE



	WH-oSL-HK	WH-oSL	WH-SL	BG-SC2	BG-SC2
Gesamtgewicht [kg]	0,5	1,0 1,1	1,5 1,5 1,7	1,7	1,3
Höhe [mm]	180	350	350	-	-
Schlauchlänge [mm]	-	-	-	2000	1500

Verwendung	Flexible Montage eines Adsorbers
Material	Edelstahl, PVC, PP, NBR, FKM
Anschluss Adsorber	BSP G 1" Innen
Anschluss Anlage	BSP G 1" Innen
Einsatz ATEX 2014 / Offshore geeignet	Ja / Ja
Temperaturbereich	-40°C ... +150°C
REACH konform	Ja

Online zum Download:



Adsorber, Zubehör & Ersatzteile

shop.giebel-adsorber.de

Bestellen Sie in unserem Online Shop - 24 Std./7 Tage

Gerne beraten wir Sie persönlich
+ 49 79 46 94 44 01-0 | info@giebel-adsorber.de | giebel-adsorber.de